

PROFESSIONELLE Kaltwasser-Hochdruckreiniger

# PW-C21



**Kurbelwellen-Pumpe**  
mit drei Keramik-  
beschichteten Kolben



**Arretierung** zwischen  
Hochdruckreiniger und  
Fahrwagen

## Standard Lieferumfang:



8m Stahlgewebe  
**Hochdruckschlauch**  
3.8007.TBAP40210



380 mm Sicherheits-  
**Abschaltpistole**  
3.8007.IPIP40009



**Edelstahllanze** mit Variojetdüse  
3.8007.LCPR40152 (PW-C21 150/9)  
3.8007.LCPR40153 (PW-C21 130/11)

## PW-C21

### Zubehör:



Fahrwagen mit Halterung für Elektrokabel, Hochdrucklanze und Zubehör. (Ordnungsprinzip)

Faltbar für einfacheren Transport und Lagerung.  
3.8007.KTRI140417



Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch  
3.8007.KTRI40442

(Nur in Kombination mit der Fahrwagen)



Wandhalterung mit 15m Hochdruckschlauchtrommel (inklusive Schlauch).  
3.8007.KTRI40443



**Dreckfräse**  
3.8007.LCPR40150 (PW-C21 150/9)  
3.8007.LCPR40151 (PW-C21 130/11)

## Technische Eigenschaften

- TTS-System / TOTAL STOP des Motors bei geschlossener Pistole.
- Kurbelwellen-Pumpe mit drei Keramisch beschichteten Kolben.
- Pumpenkopf aus Messing.
- Automatische Bypass-Ventil.
- Electro Motor mit thermischer-Schutzeinrichtung.
- Druckanzeige über Druckmanometer.
- Stufenlose Druckregulierung.
- Chemie-Ansaugung mit Injektor-Prinzip.
- 5m Elektro-Anschlusskabel.

Art-Nr.	Model	Fernsteuerung	Druck (bar)	Wassermenge (l/u)	Spannung (Ph-V-Hz - A)	Leistungsaufnahme (kW)	Wasser-eintrittstemperatur (°C)	Drehzahl (Upm)	Rohr (m)	Stromkabel (m)	Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
3.101.085	PW-C21 130/11	TTS	130	660	1-230-50-13.5	2,9	60°	2800	8	5	18,4	43x28x26
3.101.086	PW-C21 150/9	TTS	150	540	1-230-50-11	2,5	60°	2800	8	5	16,8	43x28x26